



DSR-218C

DSR-218C是一款专为商店制造的、
无线RFID设备及阅读器的一体机。
在店里，把要销售或退货的产品放在平板上，
产品信息将会自动输入到POS机上。
为了同时使用笼型天线及DSA-218B，
内置了三个独立的天线连接端口。
设备大小：340*250*44mm



产品特点

- ◆ 工作段 902 ~ 928MHz
- ◆ 支持EPCglobal UHF Class
建议1 Gen 2/ISO 18000-6C
- ◆ 近场通讯
- ◆ 最大输出功率 30dBm
- ◆ 标签识别距离 < 可调节
- ◆ 标签输入距离 < 可调节
- ◆ 通讯端口: 网口, 串口
- ◆ 供电电压: DC 12V
- ◆ 设置软件开发资料
提供DEMO 源代码、API以、
支持文件以及通讯协议文件
- ◆ 仪器尺寸: 340*250*44mm

规格

Condition: VCC=5V, TA=25°C

名称	状态	最小值	初始状态	最大值	单位
频率范围	用户自定义	902	915	928	MHz
高级频率	用户自定义	-	250	-	KHz
输出功率	1dB Step	5	-	30	dBm
接受灵敏度	-	-86	-	-	dBm
标签识别距离	30dBm	-	1	-	m
串口调节速度	用户自定义	-	115200	-	bps
工作电压	直流电源	-	12	15	V
工作状态电流	Output Power=30dBm	-	0.7	1.2	A
待机状态电流	-	-	-	75	mA
睡眠状态电流	-	-	-	-	μA
工作温度	-	-30	-	+85	°C
工作湿度	TA=25°C	-	-	95	%
储存温度	-	-45	-	+85	°C
产品重量	整体产品	-	1.75	-	Kg

[下面]



· 把 'DSB-218B' 连接到输入端

[侧面]



[侧面]



若想了解详细情况请联系)

tel. 82) 2-460-9800

dssales@doosoun-cni.com

<http://www.doosoun-cni.com>