

# RFID Gate DSG-218

DSG-218はUHF RFID知能型アクセス制御製品で、衣類や図書などの知能型盗難防止のためのRFIDタグリーダーです。

(1) 10.4インチデュアルOSシステム  
(WIN10、Android)タブレット



(2) LED表示器  
(緑色: 正常な使用、  
赤色: 盗難警報器)


(3) スロットカバー1.2MMステンレススチール、  
100KGまでの外部からの重さに耐える  
ことができます。  
(インテリアのため、埋め立てて運営可能)



(4) 下段のマウントは4つのM8\*60mm拡張ねじで固定  
されている固定式(調節可能)です。



(5) 保存及び運送のための基本的な緩衝装置と安定  
した木材包装を通じて、包装損傷による外部からの  
衝撃の影響を減らし、通関処理されます。



## ゲート規格

### 全般的な機能及び特徴

- 非常に高いタグ認識率、非常に低い漏れ率と誤読率を誇ります。
- アンテナは特別に狭い水平ビームデザインを適用して設計されたため、アクセス制御領域の範囲は正確な死角地帯で構成されます。
- 敏感なアラームと安全かつ信頼できるアラーム情報を提供します。
- 内蔵された警告灯及びブザー
- 最大の保安認識距離2.4m
- 最新トレンドの外観を適用したが、パネルのパターンはカスタマイズが可能です。
- 従来のPOS及びERPに多様な統計情報を提供することができます。
- 赤外線を基盤とし、流入顧客数と盗難防止のために感応処理された回数などの統計を提供します。

## 性能

媒介変数	詳細情報
モデル	DSG-218
動作周波数	920-925MHZ
出力電力	0-30dbm(調節可能)
認識距離	0-400cm(調節可能)
通信インターフェイス	RJ45、RS-232
外観材質	金属、ABS樹脂
外観カラー	白色、銀色
大きさ	370mm(L)*62mm(W)*1484mm(H)
製品の重さ	35KG(セット)
動作温度	-10℃~+50℃
使用電圧	AC220V±10%
使用電力	20W
音及び照明	警報処理、10.4インチスクリーン(選択仕様)
設置方法	ステンレススロットで連結された設置

お問い合わせ)

tel. 82) 2-460-9800

dssales@doosoun-cni.com

<http://www.doosoun-cni.com>