

IM90

휴대용 정보 수집장치

• 열악한 환경에도 강한 내구성

ITW-IM90 Pro는 견고한 외관은 먼지 및 물로부터 보호하기 위해 IP65 (IP67의 경우 옵션) 표준에 따라 실링하고, 1.5m 높이의 콘크리트에서 낙하에도 견딜 수 있습니다.

• 장시간 사용에 탁월

ITW-IM90 Pro는 4500mAh 배터리를 탑재해 한 번 충전하면 최대 10시간까지 배터리 수명을 최대화할 수 있습니다.

또한, 일과 시간 동안 종일 장치를 계속 사용할 수 있도록 조정 할 수도 있습니다.

• 사용자 중심의 인체공학

사용자 중심의 인체공학적인 설계는 장시간 작업 세션 동안 스트레스와 피로를 줄여주는 가볍고 균형이 잘 잡힌 장치를 제공합니다.

본 제품의 다중 위치 스캔 버튼은 오른손잡이 또는 왼손잡이 조작자에게 가장 사용하기 편리합니다.



규격표식

성능

프로세서	: Qualcomm 1.8GHz, Octa-core 64-bit processor
OS	: Android 10
메모리	: 4GB RAM, 64GB ROM
인터페이스	: 하단의 마이크로 USB 2.0 OTG, 뒷면의 8핀 연장 접점

물리적 사양

치수	: 155(W)×78(D)×20(H) (최대치); 155(W)×76(D)×18(H) (grip part)
Weight	: 265g (배터리 포함)
Display	: 5" (해상도 1280×720) 정전식 터치 스크린, 코닝 고릴라 글라스
키패드	: 10 keys (측면 키 포함)
경고음	: 바이브레이터, 스피커 및 멀티 컬러 LED
배터리	: 3.8V, 4500mAh (옵션 6500 mAh)
카메라	: 전방 카메라 2 메가픽셀, 후방 카메라 13 메가픽셀, 자동 초점, LED 손전등
GPS	: GPS(A-GPS)/GLONASS or GPS(A-GPS)/Galileo
확장성	: Micro SD 카드 (최대 128GB)
센서	: 중력 센서, 조명 및 근접 센서
카드 슬롯	: SIM*1, Micro SIM*1, TF*1
AC 어댑터	Output: DC5V, 2.0A Input : AC100~240V, 50~60Hz
작동 온도	: -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
보관 온도	: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
습도	: 5% to 95% (non-condensing)
정적 방전	: ±15 kV (대기 중), ± 8 kV (사용 중)
낙하 실험	: 콘크리트까지 1.5m 낙하 (6면, 1면 당 1회 낙하)
실링	: IP65 or IP67 (옵션)

환경

2D 바코드	1D: Code128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, JAN-8, EAN-3, ISBN/ISSN, CMOS (≥5mil) UPC-E, UPC-A, Interleave2/5, ITF-6, ITF-14, Deutsche14, Deutsche12, COOP25, Matrix2/5, Industrial2/5, Standard25, Code39, Codabar/NW7, Code93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar, etc.
	2D: PDF-417, QR Code, Data Matrix, Chinese sensible code, etc.

바코드 스캔

유형 및 환경별 바코드	: Code39(20mil) 90mm-600mm; EAN13(13mil) 60mm-420mm Code39(5mil) 102mm-205mm; DM(10mil) 110mm-275mm PDF417(6.7mil) 90mm-173mm; QR(15mil) 40mm-230mm
--------------	---

무선

WLAN	대역: 내장 802.11 a/b/g/n/ac, 11d/h/i/k/r/v/w와 호환, 2.4G 및 5G 이중 주파수 지원 로밍: 빠른 로밍 지원
WWAN RADIO	2G - GSM : 850/900/1800/1900MHz 3G - WCDMA: B1/B2/B5/B8, CDMA 1x/EVDO: BC0 4G - FDD-LTE: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28a&b TDD-LTE: B38/B39/B40/B41(100M)
블루투스	듀얼 모드, BT4.2+LE (후방 호환)

부대용품

(옵션)	: AC 어댑터, 케이블, 충전 크래들, 손목 램프, 4단 충전기 등
------	---

인증서 및 보증

인증서	: CE, FCC, BIS, RoHS2.0, REACH2.0, AER, SOTI, UN38.3, IEC62471, KC
-----	---

문의)

tel. 82) 2-460-9800
dssales@doosoun-cni.com
<http://www.doosoun-cni.com>